

Karta katalogowa:

ZESTAWY WODOMIERZOWE EWE

nr katalogowy 38296.. do montażu w poziomie oraz 38295.. do montażu w pionie

Części składowe:

1. Kulowy zawór odcinający, wykonany z mosiądzu Ms 58
 - bezdławikowy, gwarantujący pełny, gładki przepływ,
 - pewne odcięcie wody gwarantuje obrót o 90° uchwytu skrzydełkowego wykonanego również z Ms 58,
 - masywne wykonanie z minimalną grubością ścianek 3 mm,
 - kula zaworu wykonana z mosiądzu, mikropolerowana, chromowana, z dwoma otworami do stałego opływania kuli, uszczelnienie z PTFE,
 - wejście z gwintem wewnętrznym, dopasowanym m.in. do systemu uszczelnienia typu o-ring,
 - wyjście zakończone nakrętką pasującą do gwintu licznika, z otworem do plombowania, z kołnierzem centrującym do trwałego umieszczenia uszczelki przy liczniku,
 - z pierścieniem kontruującym do wieszaka zestawu,
 - z uszczelką,
 - bez możliwości odwodnienia.
 - długość wbudowania wodomierza dostosowana do liczników krajowych oraz zagranicznych.
2. Płytki montażowe zestawu wykonane z profili stalowych nierdzewnych
 - grubość minimalna 2,5 mm,
 - z otwartymi, przestawnymi ramionami nośnymi o grubości 3 mm,
 - stal nierdzewna kwasoodporna,
 - z nakrętkami kołpakowymi,
 - z rowkiem teowym,
 - długość wbudowania wodomierza dostosowana do liczników krajowych oraz zagranicznych
 - przestawność ramion, np.: dla wodomierzy Qn 2,5 95 – 145 mm
3. Zawór typu „KSR” – kombinowany zawór skośny grzybkowy ze zintegrowanym zaworem zwrotnym pełniącym funkcję zaworu antyskażeniowego wg normy PN-EN 1717:2003, wykonany z mosiądzu MS 58
 - z trzpieniem nie idącym w górę,
 - z korpusem nie wymagającym konserwacji,
 - z podwójnym uszczelnieniem trzpienia techniką o-ring,
 - z wewnętrzną sprężyną ze stali nierdzewnej,
 - z pokrętkiem z PE,
 - ze śrubą kontrolną (zawór EA wg PN-EN 1717:2003),
 - ze zintegrowanym, skierowanym na dół zaworem spustowym,
 - wejście z kształtowym, wielozwojowym kompensatorem długości, z podwójnym uszczelnieniem typu o-ring, hydraulicznie zoptymalizowanym,
 - z nakrętką pasującą do gwintu licznika i pełniącą dodatkową funkcję regulacji kompensatora, z otworem do plombowania, z kołnierzem centrującym do trwałego umieszczenia uszczelki przy liczniku,
 - z pierścieniem kontruującym do wieszaka zestawu,
 - z uszczelką,
 - wyjście z gwintem wewnętrznym, dopasowanym m.in. do systemu uszczelnienia typu o-ring.

Zestawy wodomierzowe EWE są wstępnie zmontowane w grupy wejściową i wyjściową i dostarczane jako całość w kartonach.

Producent posiada certyfikat jakości DVGW wg DIN EN ISO 9001.